

FISA TEHNICA DE PRODUS

PLACAJ CERAMIC

1. DESCRIERE PRODUS:

Placajul ceramic este fabricat prin presare semiuscata a unui amestec omogen de materii prime ceramice (argile rosii de Butan usor fuzibile si degresanti minerali), urmata de uscarea si arderea produselor in cuptoare cu role.

Datorita caracteristicilor materiilor prime si a procedului de fasonare - ardere aplicat, produsul are particularitati distincte: o culoare uniforma rosu - caramizie, dimensiuni constante, aspect exterior placut cu fete de lucru plane si netede.

2. DOMENII DE UTILIZARE: pentru placari interioare si exterioare de pereti

3. FORME SI DIMENSIUNI:

Tipul/Reperul	Dimensiuni	Kg/buc
PC 10	246 x 54 x 10	0,260
PC 15	246 x 54 x 15	0,390

La cererea clientului se pot executa si alte tipodimensiuni.

4. CARACTERISTICI TEHNICE :

Nr.crt	Caracteristica	U.M	Val.obtinuta	Met.de determ.
1	Densitatea aparenta	g/cm ³	1,9 – 2,0	SREN 772-13/2001
2	Absorbția de apa	%	< 10	SREN 772-7/2000
3	Conductivitate termica	W/mk	0,653	Sren 1745/2003
4	Durabilitate(pierderi de masa dupa 25 de cicluri de inghet-dezghet)	%	Clasa F1 (0,08)	STAS 456 - 73

5. AMBALARE SI LIVRARE:

Produsele sunt ambalate in cutii de carton, care sunt puse pe palti de lemn tip EURO si infoliate cu folie contractibila.

6. CERTIFICAREA CALITATII

Produsele sunt in conformitate cu SR EN 771 – 1:2003/A1: 2005

DENUMIRE PRODUS:

PLACAJ CERAMIC

REPER : **PC 10** Dimensiuni : **246 x 54 x 10**

Nr.lot/data : Kg/buc: **0,26** Buc./cutie :

Cutii/palet :

CTC-ist :